Produktspezifikationen

Cromatec I / II · Färbeautomat

Cromatec I Art.Nr.: 17000000
Cromatec II Art.Nr.: 17000001 - mit integrierter Heizstation

Spezifikationen

Nominaler Spannungsbereich	100 – 240 V AC +/- 10%
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	250 VA
Maximale Wärmeentwicklung:	250 J/s
IEC 1010 Klassifizierung	Schutzklasse 1 Verschmutzungsgrad 2 Überspannung Installation Kategorie II
Sicherungen	2 x T 3,15 A
Sicherheit	Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Einheit) zur Überbrückung von Stromausfällen bis 4 Std.
Schnittstellen	USB, RJ45
Betriebstemperatur	+10 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Temperaturbereich während der Lagerung	+5 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Abmessungen (B x T x H)	1560 x 640 x 620 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	110 kg
Durchsatz Objektträger	Bis zu 1800 Objektträger/Std *
Ladekapazität	Bis zu 20 Objektträgerkörbe gleichzeitig
Objektträgerkorb Kapazität	30 Objektträger

Spezifikationen

Anzahl Stationen	20
Anzahl Waschstationen	Max. 6
Färbe / Waschküvetten Volumen	400 ml
Lade / Entladestationen	Je 5
Programme	20 Programme, mit je bis zu 20 Schritten
Inkubationszeit Einstellung	5 Sek. bis zu 59 Min., 59 Sek.
Abluftmenge	Mindestluftmenge bis zu 200 m^3/h, erforderliche Druckdifferenz von ca. 100 Pascal (Pa), Nenndurchmesser für Schlauchanschluss auf der Rückseite beträgt 100 mm

*Abhängig vom Färbeprotokoll

Standardausstattung

Beschreibung	Cromatec I	Cromatec II
Heizküvette/Trocknungsstation, einstellbar von 30 °C bis 70 °C, 1 Stk.		•
Filtermatte für Heizküvette, zum Auffangen von tropfendem Wachs, 1 Stk.		•
Verlängerungskabel für Trocknungsstation, 1 Stk.		•
Abdeckplatte, 2 Stk.	•	•
Kunststoffküvetten normal, 20 Stk.	•	•
Kunststoffwaschküvetten komplett, 6 Stk.	•	•
Einsatzwanne montiert, 1 Stk.	•	•
Transportbehälter mit Heber, 1 Stk.	•	•
Aufnahmewinkel, 6 Stk.	•	•
Objektträger, 6 Stk.	•	•
Einlassschlauch, 1 Stk.	•	•
Ablaufschlauch à 2 m, 2 Stk.	•	•
Schlauchklemme (montiert), 2 Stk.	•	•
Reduzierstück 3/4 x ½ Zoll, 1 Stk.	•	•
Transportgriffe, 4 Stk.	•	•
LCD-Display	•	•
Netzkabel	•	•

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Färbeküvette (Kunststoff), 400 ml für Reagenzien	41000017
Färbeküvette (Edelstahl), 400 ml für Reagenzien	41210017
Färbeküvetten-Set 8 Stk. (Edelstahl), je 400 ml für Reagenzien	41210018
Spülwasserküvette (Kunststoff), 400 ml	41000410
Abdeckung (Edelstahl) für Färbe- oder Spülwasserküvette	41230587
Korb (Kunststoff) für 30 Standard-Objektträger inkl. Clip	41000420
Halterung für Korb	41000504
Austauschkohlefilter	41000020
Adapterclip SAKURA zur Verarbeitung von SAKURA-Körben (20 Objektträger) in Cromatec	41000900
Adapterclip Epredia / Shandon zur Verarbeitung von ShandonVaristain Gemini-Körben in Cromatec	41220504
Einsatz für LEICA-Abdeckplatte zur Verarbeitung von Cromatec-Körben (30 Objektträger) in LEICA CV 5030	41000901
Weitere Adapter	auf Anfrage

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de

www.slee.de YouTube LinkedIn Instagram